



Mixed Media Converter (ミクストメディアコンバーター)

イーサネットとDCからPoEコンバーターへの屋外ファイバー

IgniteNet™の新しいMixed Media Converterは、メディア変換における革命的な進化です。コアでは、Mixed Media Converterが1000Mbps銅線イーサネットを1000Mbpsファイバーに変換し、イーサネットポートでパッシブPoEを可能にすると同時に、アクセサリ接続用の12-48V* DC電源タップを提供します。Mixed Media Converterは、DC電源ケーブルに直接接続して、イーサネットのRJ-45ポートでパッシブPoE出力を提供し、比類のない柔軟性を提供することもできます。

プラグイン可能な光ファイバーポートにより、他のメーカーが提供するSFPトランシーバーを使用した柔軟なネットワーク構成が可能になります。Mixed Media Converterは、任意の1000Mbps SERDES SFP光モジュールインターフェースを変更するだけで、短距離から長距離のファイバー接続に簡単に移行できます。

特徴

インターフェース

- › イーサネット 1000 Mbps PoE
- › SFP 1 Gbps SFP ケーシ
- › DC ターミナルブロック

技術

- › 気象定格 IP-55
- › 定格温度 -40から70 C°/ -40から158 F
- › 保管温度 -40から70 C°/ -40から158 F
- › マウントオプション 壁か支柱 (25から100mm/
0.98から3.94インチ)

大きさ (長さ x 幅 x 高さ)

- › 258 x 119 x 44 mm (10.16 x 4.69 x 1.73 インチ)

重量

- › 490 g (1.08 ポンド)

電源

- › 動作電圧 12 - 48V*
- › 消費電力 最大4W
- › PoE 電力定格 15W
- › PoE ピン配置 +(1,2&4,5) - (3,6&7,8)
- › DC ケーブル 最大14 AWGワイヤー

*12-56Vで起動します。

注文情報

部品番号

詳細

ICC-MMC-WW

IgniteNet™ Accessory, Mixed Media Converter, Worldwide Power

 IgniteNet

www.ignitenet.com

Worldwide

20 Mason
Irvine, CA92618
USA
sales@ignitenet.com
m

Asia

No. 1 Creation Road III,
Hsinchu Science Park,
30077, Taiwan, R.O.C.
sales@ignitenet.com